



29903 1K MATT BASE




1000 ml +
500 ml



16-18" DIN 4
bij 20°C



Ø 1,2 mm
Aantal lagen: 2-3



Drogen bij 20°C:
25-30 min.

OMSCHRIJVING

Eéncomponent-acrylgrondlak voor mat basecoat.

TOEPASSING

Industriële productieprocessen en industriële en fabrieksvoertuigen.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Eenvoudig aan te brengen, uniform matte afwerking
- Uitstekende lichtweerstand
- Meervoudige toepassingen

VOORBEREIDING ONDERGROND

ABS – PP – PA (NYLON) – PU: ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER en 29920 MULTIPLAST PRIMER aanbrengen.

METAAL: schuren en ontvetten met 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW, epoxy-grondlak aanbrengen (29107 EPOXYPRIMER – 29109 ACRIPUR PRIMER), gevolgd door schuren met P400. Tussendoor kunnen ook fillers zoals 29105 HI-BUILD FILLER worden gebruikt.

Zie: TECHNISCHE INSTRUCTIES OM KUNSTSTOF ONDERGRONDEN OP LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.

VOORBEREIDING KLEUR

Kies een kleurformule. Voed het bindmiddel toe aan de basiskleuren en voorzichtig mengen.

Mengverhouding bindmiddel - basiskleuren: 50:50 naar volume.


AANBRENGEN

Spuiten.

Mengverhouding:

1K MATT BASE (lak)
00825-00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNERS

naar volume
1000 delen
500 delen



Viscositeit bij 20°C: 16–18" DIN 4
Ø Luchtkap: 1,2 mm
Luchtdruk: 3,5 atm

Aantal lagen: 2–3
Aanbevolen laagdikte: 20–30 µm
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 5,7 m² bij 25 µm
1 l mengsel = 5,4 m² bij 25 µm
V.O.C. van het mengsel wanneer klaar voor gebruik: ~ 765 g/l

DROOGTIJD

Vóór het aanbrengen van de blanke lak de 29903 1k matt base 25–30 min. laten uitdampen bij 20°C.

AFLAKKEN MET

Blanke acryllak voor tweelaagssysteem:

09792 ACRIFAN 2000
96390 ACRIFAN CLEAR COACH
96598 ACRIPLAST CLEAR MATT 20^
09852 CERAMIC CLEAR

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0513-NL
BIJGEWERKT 01/2005**

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL