

FLUO PIGMENTS

OMSCHRIJVING

Een serie van 6 poederpigmenten voor gebruik met BSB basislak, ter verkrijging van fluorescente kleuren met een grote helderheid.

TOEPASSING

Geschikt voor het lakken van fietsen, motorfietsen, allerlei kleine metalen voorwerpen en veiligheids-/reddingsgordels. **Deze producten worden niet aanbevolen voor het overspuiten van auto's en ondergronden die voortdurend aan de buitenlucht worden blootgesteld, aangezien zij weinig UV-resistent zijn.**

EIGENSCHAPPEN

- Fluorescente werking voor hoge zichtbaarheid
- Perfecte reproductie van motorfietskleuren en RAL-kleuren
- Eenvoudig aan te brengen
- Aan te brengen in drie lagen

VOORBEREIDING ONDERGROND

- 1) Op oude, goed gedroogde, oplosmiddelresistente lak een sealer zoals 04806-10 MACROFAN HS RAPIDFILLER of 04190 MACROFAN HS COLOR FILLER aanbrengen. Oplosmiddelgevoelige ondergronden altijd volledig verwijderen.
De sealer laten drogen, dan als volgt schuren:
 - **Nat:** met P800-1000 schuurpapier
 - **Droog:** met P400-P500 schuurpapierOntvetten met 00695 SILICONE REMOVER SLOW, dan 62000 BSB INTENSE WHITE basislak aanbrengen.
- 2) Bij gebruik van FILLERS of MACROFAN HS SYSTEM PRIMER & FILLERS, de FLUO-pigmenten direct aanbrengen op de MAC7-MAC75 fillers, in 7777712 SOTTOTINTA BIANCO wit, laten drogen, schuren en ontvetten volgens bovenstaande methoden.

AANBRENGEN

Aanbrengen door spuiten.

Vorbereiding voor het mengen:

- 1) FLUO-pigmenten kunnen worden gebruikt met BSB basislak volgens de gegeven formuleringen of puur door mengen (max. 20%) met 61082 BSB MIX BASE basislak. Volg in dit geval de instructies voor de bereiding van het productmengsel en voor het aanbrengen die worden genoemd in de relevante technische informatiebladen (nr. 0018 en nr. 0400).
- 2) FLUO-pigmenten kunnen ook worden gebruikt in een mengsel (max. 20%) met ACRIFAN of MACROFAN blanke lak. Volg in dit geval de instructies voor de bereiding van het productmengsel en voor het aanbrengen die worden genoemd in de relevante technische informatiebladen.



FLUO-pigmenten dienen voorzichtig te worden opgelost in de diverse harsen en in twee volle lagen te worden aangebracht.

FLUO-pigmenten hebben een beperkt dekkend vermogen, daarom resulteren dunnere en dikkere lagen in lichtere en donkerdere kleuren; aangezien ze in drie lagen worden aangebracht, zal de gekozen kleur van de filler de uiteindelijke kleur beïnvloeden.

Nadat FLUO is aangebracht dient de blanke lak te worden aangebracht.

Deze producten hebben een beperkte UVA- en UVB-resistentie en ververen gemakkelijk, daarom wordt geadviseerd om 5% BC000 U.V. ABSORBER ADDITIVE toe te voegen aan de als laatste aangebrachte blanke lak ter verbetering van hun resistentie.

AANBEVOLEN TOPLAGEN

- MACROFAN en ACRIFAN blanke lak onder toevoeging van BC000 BRILLIANT COLOR U.V. ABSORBER ADDITIVE

OPMERKINGEN

Mengsels met FLUO-pigmenten hebben een beperkte stabiliteit, daarom wordt het afgeraden om deze gedurende middellange of lange tijd te bewaren.

**TECHNISCH GEGEVENSBLAD Nr. 0497-NL
BIJGEWERKT 02/2006**

De gegevens in deze informatiebladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden.

***DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL***