


09940 - ISOANTISIL (anti-siliconen)



1000 ml +
10 ml

OMSCHRIJVING

Antisiliconenoplossing.

TOEPASSING

09940 ISOANTISIL is een verbinding die direct wordt toegevoegd aan de aflak in de beker van de spuit tot een maximum van 1% en die de vorming van putjes of visogen voorkomt.

EIGENSCHAPPEN

De werking wordt merkbaar wanneer gespoten wordt in omgevingen waar siliconendeeltjes aanwezig zijn in de lucht (miljoenste milligrammen zijn genoeg) en op het te lakken oppervlak neerslaan; of wanneer lakwerk wordt uitgevoerd op oppervlaktes die vooraf zijn behandeld met op siliconen gebaseerde producten (polijstmiddelen, smeermiddelen, etc.) of wanneer gereedschap wordt gebruikt dat vervuld is met siliconenhoudende stoffen, of in ieder geval met oppervlakreactieve stoffen.

AANBRENGEN

09940 ISOANTISIL is specifiek voor 2-componenten aflakken, fillers en blanke lak.
Het toevoegen van ISOANTISIL dient langzaam te gebeuren door alleen de minimum benodigde hoeveelheid toe te voegen. Teveel kan zelfs een tegenovergestelde werking hebben t.o.v. de gewenste.

TECHNISCH MERKBLAD NR. 0121-NL
BIJGEWERKT 12/2004

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL