


09167 - SPEED-O-DRY



1000 ml +
30-50 ml

OMSCHRIJVING

Toevoeging op basis van speciale organische, metallische verbindingen opgelost in snelverdampende oplosmiddelen.

TOEPASSING

Geschikt voor het versneld drogen van producten op basis van 2-componenten acryl- en polyurethaanharsen. Afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid vermindert het de uithardtijd tot 50% in vergelijking met het normaal gekatalyseerde product.

Het wordt aanbevolen om het product onder licht bakken te gebruiken voor kortere droogtijden dan die aangegeven in het technisch merkblad van het gemengde product.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Praktisch in gebruik
- Goede optische eigenschappen

AANBRENGEN

Mengverhouding:

	naar volume	naar gewicht
HS 2:1		
ISOAKRYL/ACRIFAN/MACROFAN	1000 ml	1000 g
HS HARDENER	500 ml	500 g
09167 SPEED-O-DRY	30-60 ml	30-60 g
VERDUNNER	0-200 ml	0-200 g
04190 MACROFAN HS FILLER		
04004-04109 GREEN TI FILLER	1000 ml	1000 g
HARDENER	200 ml	130 g
09167 SPEED-O-DRY	20-40 ml	20-30 g
00740/41 THINNERS AUTOREFINISHING	50-250 ml	20-170 g

OPMERKINGEN

Het gebruik van deze toevoegingen vervangt dezelfde hoeveelheid aan verdunner.

Wanneer gebruikt in bovenstaande percentages, versnelt de toevoeging de laagvorming met 30-50%, afhankelijk van de temperatuur.

Het toevoegen van meer van dit product kan zeer starre lagen opleveren, gevolgd door scheuren en de vorming van bellen.

Het gebruik hiervan vermindert ook de esthetische aanblik van de aflak.



BELANGRIJK:

De toevoeging dient alleen te worden gebruikt met normale verharders en niet met verharders voor kleine reparaties of snelle verharders.

Wij bevelen uiterste voorzichtigheid aan en wij raden niet aan het te gebruiken voor drogen aan de lucht bij een hoge relatieve vochtigheid.

**TECHNISCH MERKBLAD NR. 0337-NL
BIJGEWERKT 12/2004**

De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL