




MC885 – MACROFAN UHS FADE-OUT BLENDER



Gebruiksklaar

OMSCHRIJVING

Uitspuitverduunning voor UHS aflakken.

GEBRUIK

Het vermengt zich uitstekend met oplosmiddelhoudende aflakken, MACROFAN UHS MAC4 en MACROFAN BLANKE LAKKEN.

Het maakt ook het poetsen eenvoudiger.

EIGENSCHAPPEN

- Vereenvoudigt bijspuiten
- Verbeterd en vereenvoudigt polijsten
- Goede oplosbaarheid
- Evenwichtige afgifte van oplosmiddelen

AANBRENGEN

Na bijspuiten of uitspuiten, zo snel mogelijk 1–2 dunne lagen van het product op de uitgespoten plek spuiten, 1-2 min., Na droging, indien nodig, poetsen met 00917 watergedragen polijstmiddel.

Het is ook mogelijk de laatste laklaag (MACROFAN UHS) te mixen met MC885 (mengverhouding MACROFAN UHS / MC885 1:1), de uit te spuiten plek iets te vergroten en dan verder uit te spuiten met alleen MC885.

Na droging, indien nodig, poetsen met 00917 watergedragen polijstmiddel.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0641-NL
UPDATED 10/2008

De informatie op dit blad wordt te goeder trouw verstrekt en hoewel we ons uiterste best hebben gedaan de informatie te controleren voor gebruik, wijzen we elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten van de hand. **DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR HET PROFESSIONEEL SPUITEN VAN VOERTUIGEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL.**