

ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Datum van herziening 25.03.2009
Versie 1

Printdatum 19/06/2009

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Productinformatie

Productbenaming : ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Productcode : LOEL0085

Gebruik van de stof of het preparaat : Thinner voor deklagen

Firma : Lechler SpA
Via Cecilio 17
22100 Como

Telefoon : +39031586111

Telefax : +39031586206

E-mailadres : safety@lechler.it

Voor nadere gegevens en in geval van een calamiteit contact opnemen met Lechler Group Security Office.

: Tel. +39-031-586301
Fax +39-031-586299

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN



Zeer licht ontvlambaar



Schadelijk

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

- Cyclobutaandion
- Xyleen

R-zin(nen) :

Zeer licht ontvlambaar.

Schadelijk bij inademing.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S-zin(nen) :

Spuitnevel niet inademen.

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Draag geschikte beschermende kleding.

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten :

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.

Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.

Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Verwijderd houden van kinderen.

ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Datum van herziening 25.03.2009
 Versie 1

Printdatum 19/06/2009

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Chemische omschrijving : Thinner voor deklagen

Gevaarlijke bestanddelen :

Bestanddelen	CAS-Nr.	EEC-No.	Symbo(o)l(en)	R-zin(nen)	Concentratie [%]
Xyleen	1330-20-7	601-022-00-9	Xn	R20/21, R38, R10	>= 7 - < 10
Cyclobutaandion	108-94-1	606-010-00-7	Xn	R20, R10	>= 15 - < 20
Ethylacetaat	141-78-6	607-022-00-5	F, Xi	R11, R67, R36, R66	>= 10 - < 12,5
N-Butylacetaat	123-86-4	607-025-00-1		R10, R66, R67	>= 7 - < 10
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat	108-65-6	607-195-00-7	Xi	R10, R36	>= 7 - < 10
Dimetiletere	115-10-6	603-019-00-8	F+	R12	>= 30 - < 50
GPL			F+	R12	>= 10 - < 12,5

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- Algemeen advies** : Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp invoeren.
 Nooit een bewusteloos persoon laten drinken of eten.
- Na Inademing** : Overbrengen naar de frisse lucht.
 Slachtoffer warm en rustig houden.
 Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
 Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp invoeren.
- Na Aanraking met de huid** : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger.
 GEEN oplosmiddelen of verfverdunder gebruiken.
 Op de werkplek een douche monteren
- Na Aanraking met de ogen** : Oogleden openhouden en minstens 10 minuten uitspoelen met veel, zuiver water.
 Contactlenzen uitnemen.
 Medische hulp invoeren.
 Op de werkplek een oogwasinstallatie aanbrengen
- Na Inslikken** : Bij inslikken direct medische hulp invoeren.
 Het slachtoffer laten rusten.
 GEEN braken opwekken.

ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Datum van herziening 25.03.2009
Versie 1

Printdatum 19/06/2009

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.
Houd containers en omgeving koel met waternevel.
- Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden : GEEN waterstraal gebruiken.
- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Omdat het product brandbare organische stoffen bevat, zal bij brand dikke zwarte rook ontstaan die gevaarlijke verbrandingsproducten bevat (zie paragraaf 10).
Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met waternevel.
Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Oplosmiddeldampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Personeel evacueren naar een veilige omgeving.
Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek.
De ruimte ventileren.
- Morsingen - Milieuvoorzorgsmaatregelen : Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of waterloop.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.
- Reinigingsmethoden : Reinigen met schoonmaakmiddelen. Vermijd oplosmiddelen.
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).
Opnemen en overbrengen in containers die op de juiste manier zijn geëtiketteerd.
Verontreinigd oppervlak grondig reinigen.
Indammen.
Opnemen in inert absorberend materiaal en als gevaarlijk afval afvoeren.

Aanvullend advies : Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

Advies voor veilige hantering : Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC-waarden (zie paragraaf 8).
Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Voorkom inademing van damp of nevel.
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Voor gebruik goed mengen
Na gebruik de stof bewaren in een goed gesloten vat

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en vermijd hogere blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan.
Bij overbrengen van een container naar een andere de containers aarden en geleidend slangmateriaal gebruiken.
Vonkveilig gereedschap gebruiken.
Het product mag alleen gebruikt worden in ruimtes zonder kale verlichting of andere ontstekingsbronnen.
Roken verboden.

Opslag

Eisen aan opslagruimten en containers : Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven.
Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.
Oplosmiddeldampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden.
Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.
Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Bewaren tussen 5° en 35°C in een droge, goed geventileerde ruimte buiten het bereik van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht.
Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften.

Advies voor gemengde opslag : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen en sterke zuren of alkalische materialen.

ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Datum van herziening 25.03.2009
 Versie 1

Printdatum 19/06/2009

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Bestanddelen	CAS-Nr.	Waarde [mg/m ³]	Waarde [ppm]	Basis
Xyleen	1330-20-7	221,00	50,00	
Cyclobutaandion	108-94-1	40,80	10,00	
Ethylacetaat	141-78-6	1.400,00	400,00	
N-Butylacetaat	123-86-4	713,00 950,00	150,00 200,00	
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat	108-65-6	275,00	50,00	
Dimetiletere	115-10-6	1.920,00	1.000,00	

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Bescherming van de ademhalingsorganen : Pas technische maatregelen toe om te voldoen aan de MAC-waarden. Dit kan bereikt worden door goede algemene afzuiging of, waar praktisch uitvoerbaar, plaatselijke afzuigventilatie. Als niet voldaan kan worden aan de MAC-waarden, kan in uitzonderlijke gevallen en slechts gedurende korte perioden geschikte ademhalingsapparatuur gedragen worden.
- Bescherming van de handen : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen. Afsluitende crèmes kunnen de blote huid helpen beschermen, maar mogen niet gebruikt worden na blootstelling. Huid grondig wassen na aanraking. Handen wassen een beschermende crème opbrengen
- Bescherming van de ogen : Dragen van chemicaliënbestendige beschermingsbril verplicht.
- Huid- en lichaamsbescherming : Huid grondig wassen na aanraking. Werkkleding mag geen vezels bevatten die bij brand een gevaarlijk smeltgedrag vertonen. Het personeel moet beschermende kleding dragen. Werknemers moeten antistatische schoenen dragen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Vorm : aërosol
- Vlampunt : < 0 °C
- Dichtheid : 0,95 g/cm³

ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Datum van herziening 25.03.2009
Versie 1

Printdatum 19/06/2009

Vaste stof gehalte (gewicht %) : 2,45 %

Vluchtige organische stoffen
(VOS)-gehalte : 97,54 %

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden : Om ontleding en afbraak onder de omschreven omstandigheden te voorkomen worden onze producten vervaardigd me in acht name van de toepasselijke veiligheidsnormen.
Gezien het type product wordt aanbevolen het product in de originele verpakking op te bergen en daardoor het overbrengen te voorkomen.

Gevaarlijke reacties : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute inhalatoire toxiciteit : Blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarden van de damp van samenstellende stoffen kan de gezondheid schaden.
Zoals: slijmvliesirritatie, ademhalingsirritatie, schadelijke effecten op nieren, lever en centrale zenuwstelsel. Indicaties en symptomen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierverslapping, slaperigheid en in ernstige gevallen bewusteloosheid.
Inademing van door de lucht verspreide druppels kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.

Opmerking : De concentratie van ieder van de bestanddelen moet in beschouwing worden genomen bij het beoordelen van de giftige eigenschappen van het preparaat en de schade die dit kan toebrengen aan de gezondheid.

ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Datum van herziening 25.03.2009
 Versie 1

Printdatum 19/06/2009

Cyclobutaandion	WAARNEMINGEN BIJ MENSEN: Blootstelling veroorzaakt onmiddellijk aandoeningen . De TCL waarde voor inademing is 50 ppm. Remmende effecten bij blootstelling aan 50 ppm kunnen niet worden gewaarborgd: Bij 75 ppm wordt irritatie aan neus, ogen en ademhalingswegen veroorzaakt. Blootstelling aan de stof veroorzaakt bedwelming.
Ethylacetaat	WAARNEMINGEN BIJ MENSEN: Blootstelling aan 400 ppm veroorzaakt irritatie aan de ogen. Blootsteling aan 2,000 ppm gedurende 60 minuten veroorzaakt ernstige aandoeningen, en blootstelling aan 800 ppm symptomen van neerslachtigheid. Giftigheid bij inademing: TCLo 400 ppm, blootstelling veroorzaakt irritatie aan neus, gen en ademhalingsstelsel.
N-Butylacetaat	WAARNEMINGEN BIJ MENSEN: Blootstelling door inademing van 3300 ppm (16 mg/l) gedurende korte tijden veroorzaakt ernstige irritatie aan de ogen en de neus. Inademing van 200-300 ppm (1-1,4 gram/l) gedurende korte tijden veroorzaakt middelmatige irritatie aan ogen en neus. Inademing van de stof kan irritatie aan de ademhalingsstelsel veroorzaken. Blootstelling aan de dampen kan hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Blootstelling aan de vloeistof kan irritatie aan de ogen veroorzaken en bindvliesontsteking, kan irritatie van de huid veroorzaken en huidontsteking veroorzaken en inslikken van de vloeistof kan evenwichtstoornissen, waanvoorstellingen en bewustzijnsvernauwing veroorzaken. Blootstelling aan 500 ppm veroorzaakt ziekteverschijnselen. Ernstige vergiftiging wordt veroorzaakt bij blootstelling aan concentraties van 2000 ppm gedurende 60 minuten. TCLo: 200 ppm

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Verdere informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. Verwijderen samen met normaal afval is verboden. Er is speciale verwijdering vereist volgens plaatselijke voorschriften.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR : VN-nummer **1950**
 Klasse 2
 Verpakkingsvoorschrift F
 (LQ)
 Verpakkingsgroep
 Omschrijving van de goederen **AEROSOL**

ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Datum van herziening 25.03.2009
 Versie 1

Printdatum 19/06/2009

IMDG : VN-nummer **1950**
 Klasse 2.1
 EMS F-D, S-U
 Verpakkingsgroep
 Omschrijving van de goederen **AEROSOLS**

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

- Cyclobutaandion
- Xyleen

Symbo(o)l(en)	:	F+ Xn	Zeer licht ontvlambaar Schadelijk
R-zin(nen)	:	R12 R20 R66	Zeer licht ontvlambaar. Schadelijk bij inademing. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S-zin(nen)	:	S23 S33 S36 S60	Spuitnevel niet inademen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Draag geschikte beschermende kleding. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten	:	Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C., Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden., Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp., Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken., Verwijderd houden van kinderen.	

Nationale wetgeving

Duitsland

Gevarenclassificatie volgens BetrSichV (Duitsland) : niet van toepassing
 Waterverontreinigingsklasse (Duitsland) : WGK 3 sterk waterbedreigend

16. OVERIGE INFORMATIE

Nadere informatie

Xyleen	R20/21	Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
	R38	Irriterend voor de huid.
	R10	Ontvlambaar.

ENERGY SPRAY LINE UHS FADE-OUT BLENDER

Datum van herziening 25.03.2009
 Versie 1

Printdatum 19/06/2009

Cyclobutaandion	R20 R10	Schadelijk bij inademing. Ontvlambaar.
Ethylacetaat	R11 R67 R36 R66	Licht ontvlambaar. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
N-Butylacetaat	R10 R66 R67	Ontvlambaar. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
2-Methoxy-1-Methylethylacetaat	R10 R36	Ontvlambaar. Irriterend voor de ogen.
Dimetiletere	R12	Zeer licht ontvlambaar.
GPL	R12	Zeer licht ontvlambaar.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

Versie: 1.2

Datum van herziening 25.03.2009

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de Europese wetgeving.